

Großpufferspeicher Datenblatt



Großpufferspeicher 2.000 bis 10.000 Liter, stehend, für Zentralheizungsanlagen und für Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), Wärmepumpen und Festbrennstoffanlagen.

Qualitätsstahl (EN 10025-2), außen mit einer Schutzgrundierung versehen und innen roh. Betriebsdruck beträgt 3 bar, Betriebstemperatur max. 95°C. Temperaturmessung über Fühlermuffen 1/2", gleichmäßig über die Behälterhöhe verteilt.

Der Pufferspeicher ist mit vier Anschlussmuffen 2 1/2" <4000 l und >4000 l 4x Flansch DN80 und mit einer zusätzlichen 2" Entlüftung und Entleerung am höchsten bzw. tiefsten Punkt im Speicher ausgestattet.

Außerdem hat der Speicher im

unteren Bereich eine Anschlussmöglichkeit für einen Heizstab (2").

Geeignet für den Einsatz mit Solaranlagen, Wärmepumpen, Pellets und sonstigen Heizsystemen.

Inklusive Weichschaumisolierung (PU 160 mm) mit Polystyrol-Mantel silber: in geteilter Ausführung, abnehmbar, lose mitgeliefert, für die Standardanschlüsse angepasst.

Artikelnr.	Ausstattung	Ø [mm]*	Inhalt [l]	Höhe [mm]*	Kippmaß [mm]
100512203	4x Muffe 2" (2 oben, 2 unten), 5" Fühlermuffe 1/2", Entleerung 2", Entlüftung 2"	1250	2000	1930	2100
100512207	4x Muffe 2" (2 oben, 2 unten), 5" Fühlermuffe 1/2", Entleerung 2", Entlüftung 2"	1250	3000	2680	2790
100512205	4x Muffe 2" (2 oben, 2 unten), 5" Fühlermuffe 1/2", Entleerung 2", Entlüftung 2"	1600	3000	1956	2300
100512209	4x Muffe 2" (2 oben, 2 unten), 5" Fühlermuffe 1/2", Entleerung 2", Entlüftung 2"	1600	4000	2350	2620
100512210	4x Flansch DN80 (2 oben, 2 unten), 5" Fühlermuffe 1/2", Entleerung 2", Entlüftung 2"	1600	5000	2850	3050
100512212	4x Flansch DN80 (2 oben, 2 unten), 5" Fühlermuffe 1/2", Entleerung 2", Entlüftung 2"	1600	6000	3350	3480
100512214	4x Flansch DN80 (2 oben, 2 unten), 5" Fühlermuffe 1/2", Entleerung 2", Entlüftung 2"	1600	7000	3850	3960
100512216	4x Flansch DN80 (2 oben, 2 unten), 5" Fühlermuffe 1/2", Entleerung 2", Entlüftung 2"	1600	8000	4350	4450
100512218	4x Flansch DN80 (2 oben, 2 unten), 5" Fühlermuffe 1/2", Entleerung 2", Entlüftung 2"	1600	9000	4850	4450
100512220	4x Flansch DN80 (2 oben, 2 unten), 5" Fühlermuffe 1/2", Entleerung 2", Entlüftung 2"	1600	10000	5350	5440

*Maße ohne Isolierung

Alle Pufferspeicher inkl. Isolierung 160 mm und Druckstufe PN 3.

Zubehör:

Zwillingstauchhülse 450 mm mit Halt
 Normale Tauchhülse 350 mm
 Speichertemperaturfühler 4,5 m
 Vakuumbrecher
 Fracht

Artikelnr.

561600465
 561600403
 100510301
 xxx
 frei Haus

Detailzeichnungen auf Anfrage.

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden frühere Preislisten, Angebote und Preisangaben ungültig. Änderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich in Euro netto zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Hilpoltstein.

Großpufferspeicher 2.000 - 10.000 l

www.enerpipe.de