

SCHICHTSPEICHER SPZL-H

**GEEIGNET FÜR EIN GEBÄUDE MIT ZENTRALER PUMPE
INKLUSIVE HOCHLEISTUNGSHYGIENETAUSCHER**

- > **Keine Systemtrennung, dadurch verkürzte Pufferladezeiten**
- > **Hygienische Trinkwassererwärmung durch innenliegendes Edelstahlwellrohr**
- > **Versorgungspumpe zentral in Heizzentrale**
- > Volumenstromregler zum Abgleich der Hydraulik im Netz
- > Umschaltventil zur Vorlaufanhebung
- > Rückheizen ins Wärmenetz nicht möglich
- > Keine Systemtrennung und damit Heizungswasservermischung
- > Schichtrohr zur sauberen Schichtung der Rücklauftemperatur
- > Sehr gute Dämmung mit einer Dicke von 125mm (KlasseB)



SPZL-H
mit Ultraschall-Wärmemengenzähler



Innenliegendes Edelstahlwellrohr
zur hygienischen Trinkwassererwärmung
Leistungsdaten siehe Seite 18v



EINBAUTEN

- > Regler **EPC**
- > Volumenstromregler mit Motorventil DeltaP 10 bar
- > Motorgesteuertes Umschaltventil
- > Schmutzfänger
- > Ultraschall-Wärmemengenzähler Qp 1,5
- > Vollverschweißte Verrohrung
- > Anschluss Primär Vor- und Rücklauf 1/4" AG
- > Kompletter Rohrisoliersatz mit 4 Isolierkappen 1 1/2" beiliegend

SPZL-H MIT HYGIENETAUSCHER INKL. ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER

Artikel-Nr.	Typ	Spitzenheizleistung	Dauerheizleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Gewicht [Kg]	Höhe [mm]
200.570.550	600	45 kW	40 kW	700	950	1674	163	1745
200.570.530	800	50 kW	40 kW	790	1040	1750	179	1735
200.570.540	1.000	54 kW	40 kW	790	1040	2069	210	2039

Grundlage der Leistungsauslegung siehe Seite 3